



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr referencyjny: KUS_0001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ID_12,5_901
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z artykułem 11, ustęp 4: ID_12,5_ETA-07/0173
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Płyta budowlana na bazie cementu przeznaczona do nienośnych wewnętrznych ścian działowych, jako okładzina elementów budowlanych we wnętrzach i do sufitów podwieszanych we wnętrzach

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

**Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn
tel.: +49 2374 5036-0, faks: +49 2374 5036-300, e-mail: info@aquapanel.com**

5. **Nie dotyczy.**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 3, System 4**

7. **Nie dotyczy.**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
**MPA Stuttgart (0672) wykonała Wstępne Badania Typu klasy reakcji na ogień zgodnie z systemem 3 i na podstawie EN 13501-1 wystawiła raport klasyfikacyjny 16-900 6945 000/2.
Wstępne Badania typu i zakładowa kontrola produkcji zgodnie z systemem 4 przeprowadzane przez producenta.**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13501-1
Grubość płyty	12,5 mm	ETA-07/0173
Gęstość objętościowa (na sucho)	1050 ± 50 kg/m ³	ETA-07/0173

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **Nie dotyczy.**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Thomas Koslowski
Prezes

Iserlohn, dnia 09.04.2013

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®