



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr referencyjny: KUS_0007

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SL_8,0_901
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z artykułem 11, ustęp 4: SL_8,0_ETA-13/0608
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Płyta cementowa AQUAPANEL 8 mm (hydrofobowa) do stosowania w sufitach podwieszanych we wewnątrzach i na zewnątrz

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite

**Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn
tel.: +49 2374 5036-0, faks: +49 2374 5036-300, e-mail: info@aquapanel.com**

5. **Nie dotyczy.**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3, 4

7. **Nie dotyczy.**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

MPA NRW (0432) wykonała Wstępne Badania Typu klasy reakcji na ogień zgodnie z systemem 3 i na podstawie EN 13501-1 wystawiła raport klasyfikacyjny 230006610-2.

Wstępne badania typu oraz zakładowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1		EN 13501-1
Grubość płyty	8,0 ± 0,8 mm		EN 12467
Szerokość i długość płyty	898 ± 3,0 mm	1197 ± 3,6 mm	EN 12467
		1247 ± 3,6 mm	
		2397 ± 5,0 mm	
	1198 ± 3,6 mm	2497 ± 5,0 mm	
		897 ± 3,0 mm	
		2397 ± 5,0 mm	
		2497 ± 5,0 mm	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **Nie dotyczy.**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr Thomas Kosłowski
Prezes

Iserlohn, dnia 01.07.2013

AQUAPANEL®

In certain, choose AQUAPANEL®